

JGX-502 エアスプレーガン

“fit & feel”

軽量・小型・高性能
重力式・吸上式・圧送式



特長

■ 軽量・小型で高性能

重力式430g、吸上式440gの軽さで特に微粒化に優れ、メタリック、パールマイカ等にも最適です。

■ ソフトシートチップの採用

ステンレス製塗料ノズルの内面に特殊な樹脂を埋め込み、塗料の漏れを完全に防止しました。(FX、FFノズルのみ)

■ ステンレス製塗料通路

接液部は塗料通路も塗料チップも含め、すべてステンレス製で、あらゆる塗料に対応できます。

■ エアキャップ

高微粒化のエアキャップと塗料ノズルのボールアンドコーン方式にとる芯だしは、パターンの安定が高く、均一な塗装が容易にできます。

■ 高耐久ニードルパッキング

2ピース型ニードルパッキング(特許製品)ですから、長時間の使用に耐えます。

■ エア調節バルブ

ガン手元にエア調節バルブが取り付けられているので、エア調節がラクにできます。



仕様

エア入口: G 1/4
塗料入口: G 3/8 (重力式はG 1/4)
質量: 重力式=430 g
吸上式=440 g

※塗料入口ニップル G 1/4もオプションで用意してあります。

デビルビスのスプレー技術を基に日本市場向けに設計し、好評を得たJGX-501の改良型です。JGX-502は、バッフル（エア整流器）の外径にエアキャップ取り付け用ネジ加工を施し、ガン本体と分離することができます。エアキャップ取り付け用リテーニングリングにガラス繊維入強化プラスチックを採用したために、バッフル外径のネジ山が傷みにくく、損傷してもこのバッフルを交換するだけで済み、ガン本体の長期間使用が可能になりました。

エアキャップ・塗料 $\frac{\text{チップ}}{\text{ニードル}}$ の選定

■ ご注文は下記の要領でお願いします。

JGX-502 — エアキャップNo. — 口径 — P：圧送式
S：吸上式
G：重力式

例：JGX-502 — 143 — FF — G

エアキャップ No. (色)	種別	適用ノズル (m/m)				エア圧力 空気量	パターン 開き	特長 / 主な用途
		GY 0.8	FX 1.1	FF 1.4	EX 1.8			
103 (レッド)	G (重力式)	○	-	-	-	1.0 kg/cm ² 80 l / 分	100 mm	小吐出量用 スポット補修、タッチアップ専用
143 (シルバー)	G (重力式)	-	○	○	○	2.0 kg/cm ² 260 l / 分	250 mm	中～大吐出量用 自補修、木工、金属 高微粒化
	S (吸上式)	-	-	○	○			
165 (ブルー)	P (圧送式)	-	○	○	-	3.0 kg/cm ² 440 l / 分	300 mm	中～大吐出量用 高作業性、自動車、金属

注：吸上式ガンの塗料ノズルは従来通りで、ソフトシート付きではありません。

■ アクセサリー

- TLC-555 吸上式カップ (1ℓ・内面フッ素樹脂(PTFE)加工)
- HAV-501-B ガン手元エアバルブ
- KR-470-1 吸上式カップ (700 ml)
- HD-505-W ガン&ホースクリーナー (5ℓ)
- KG-400 重力式カップ (400 ml)
- JGX-101 リペアキット
- KG-400T 重力式カップ (400ml・内面フッ素樹脂(PTFE)加工)
- HAF-507 使いきりエアフィルター
- KG-250 重力式カップ (250 ml)
- SSL-10 スプレーガンオイル (60 ml)
- KB-555 圧送式カップ (2ℓ)

※ 外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

DEVILBISS デビルビス事業部

CFT ランスバーク 株式会社

本社 〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦 1-15-5
15-5, Fukuura 1-chome, Kanazawa-ku, Yokohama, Kanagawa Japan 〒236-0004

TEL: 045-785-6434 FAX: 045-785-6517

受注専用 FAX: ☎0120-325-270

HP <http://www.carlisleft.co.jp>

©DEVILBISS is a registered trademark of Carlisle Fluid Technologies.

販売取扱店