

DEVILBISS®

「水系専用」

Space Gun Series

日本の塗装環境を見極めた水系塗装専用自補修スプレーガン

自くまくん®



- 高粘度水系塗料に最適なHVL方式による高塗着効率
- 接液部・トリガーにSUSを使用した高耐蝕性・高耐久性
- フッ素樹脂 (PTFE) コートした超軽量マグネシウムボディ採用で洗浄性の大幅UP
- 自補修作業に適したサイドカップ方式
- タフラム処理アルミ採用のエアキャップ・リテーニングリング (LUNA Mk-II-W)
- クリーンイメージの白色ガンボディ

水系塗装専用の自補修ハンドスプレーガン



- ① 低圧式 (HVLP=High Volume Low Pressure) を採用。スプレー時のエア量により水系塗料に含まれる水分を飛ばし、塗着効率を大幅に高め、塗リムラのトラブルを軽減。
- ② ガンボディは、リサイクル性に優れたマグネシウム。
- ③ 表面処理も、環境に優しいメッキレス・フッ素樹脂 (PTFE) コート「白」を採用。
- ④ クリーンなイメージに、ボディを「白」に統一した”白くまくん”。
- ⑤ LUNA Mk-II-W のエアキャップには、タフラム処理を採用。防汚性を向上させ、ノズル周辺に塗料が付着しづらい。
- ⑥ トリガーにステンレスを採用。
- ⑦ 日本人のスプレーマンにも馴染みやすいサイドカップを採用。
- ⑧ 接液部はステンレス採用。デビルビス製品には、全てステンレスまたは、アルミアルマイトを採用。
- ⑨ LUNA Mk-II-W は膨らみのあるグリップデザインで、フィッティング・バランス・重量感が優れ使い勝手と操作性が向上。

エアキャップ・ノズル選定

■ご注文は下記の要領をお願いします。

APOLLO-W-115-1.4-G

塗料供給方式
フルイドチップ口径
水系塗装対応エアキャップ (HVLP)

■ご注文は下記の要領をお願いします。

LUNA2-W-WH-1.3-G

塗料供給方式
フルイドチップ口径
水系塗装対応エアキャップ (HVLP)

仕様

モデル	霧化方式	エアキャップ No.	ノズル口径 (φmm)	塗料供給	パターン幅 (mm)	エア消費量 (NL/min)	手元圧力 (MPa)	吐出量 (ml/min)	ガン重量 (g)	エア入口	塗料入口	用途・他
APOLLO-W	HVLP	115	1.4	G (重力式)	240	230	0.20	160	417	G 1/4	G 1/4	水系塗装用
LUNA2-W	HVLP	WH	1.3	G (重力式)	230	220	0.20	140	267	G 1/4	G 1/4	水系塗装用

アクセサリ

- HAV-501-B ガン手元エアバルブ (ゲージ付)
- HAV-502-B ガン手元エアバルブ (ゲージ付)
- HAF-507 エアフィルター (使い捨て)
- SSL-10 スプレーガンオイル (60 cc)

※ 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

DEVILBISS デビルビス事業部

CFT ランスバーク 株式会社

本社 〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦 1-15-5
15-5, Fukuura 1-chome, Kanazawa-ku, Yokohama, Kanagawa Japan 〒236-0004

TEL: 045-785-6434 FAX: 045-785-6517

受注専用 FAX: ☎0120-325-270

HP <http://www.carlisleleft.co.jp>

©DEVILBISS is a registered trademark of Carlisle Fluid Technologies.
©LUNA & 「白くまくん」 are a registered trademark of CFT Ransburg Japan KK.

販売取扱店：